



## INSERT 03/P

PREMONTAGGIO RACCORDI - FITTING ASSEMBLY

### Codice-Code: INS03PSM

L' **INSERT 03/P** consente di ottenere un perfetto pre-montaggio dei raccordi sui tubi flessibili (fino a 3" di diametro) prima della pressatura.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione pneumatica;
- Regolazione pressione chiusura morsa;
- Regolazione della pressione di avanzamento del cilindro;
- Selettore per la regolazione della corsa di avanzamento;
- Morsa pneumatica autocentrante;
- Ciclo semiautomatico.

*INSERT 03/P is designed to achieve a perfect fitting preassembling in hoses (up to 3" in diameter) before crimping.*

#### MAIN FEATURES

- Pneumatic feeding;
- Vice locking pressure adjustment;
- Cylinder stroke pressure adjustment;
- Selector for cylinder stroke adjustment;
- Self-centering pneumatic vice;
- Semiautomatic cycle.

#### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ - CAPACITY	3"
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
PESO - WEIGHT	235 Kg (518 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	855x950x1250 mm (33.661"x37.401"x49.212")
VOLTAGGIO - VOLTAGE	230V - 1 PH

#### ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PEDALE  
PEDAL



## INSERT 02/P

PREMONTAGGIO RACCORDI - FITTING ASSEMBLY

### Codice-Code: INS02PSM

L' **INSERT 02/P** consente di ottenere un perfetto pre-montaggio dei raccordi sui tubi flessibili (fino a 2" di diametro) prima della pressatura.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione pneumatica;
- Regolazione della pressione di avanzamento del cilindro;
- Ciclo manuale.

*INSERT 02/P is designed to achieve a perfect fitting preassembling on hoses (up to 2" in diameter) before crimping.*

#### MAIN FEATURES

- Pneumatic feeding;
- Cylinder stroke pressure adjustment;
- Manual cycle.

#### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ - CAPACITY	2"
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
PESO - WEIGHT	97 Kg (214 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	655x1025x1285 mm (25.787"x40.354"x50.590")

