

TUBOMATIC V59 ES

CODE: TUBV59ES

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN ES4



SELF-LUBRICATING MOVING PARTS
AUTOLUBRIFICAZIONE DELLE PARTI IN MOVIMENTO



SILENT PUMP
POMPA SILENZIOSA



6 O'CLOCK DIE IN FIXED POSITION FOR A BETTER STABILITY OF THE HOSE
MORSETTO A ORE 6 IN POSIZIONE FISSA PER MAGGIORE STABILITÀ DEL TUBO



NARROW CRIMPING HEAD FOR BIG FLANGES AND 90° FITTINGS
TESTA DI RACCORDATURA STRETTA PER FLANGE VOLUMINOSE E RACCORDI 90°



PROTRACTOR FOR FITTINGS ORIENTATION
GONIOMETRO PER ORIENTAMENTO RACCORDI



SERVICE COUNTER
CONTATORE MANUTENZIONE



IDEAL FOR VOLUME PRODUCTION
IDEALE PER LA PRODUZIONE IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	140 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"
4 SPIRALS 2 PIECES 4 SPIRALI 2 PEZZI	1" 1/4
2 BRAIDS 2 PIECES 2 TRECCE 2 PEZZI	1" 1/2 *
MAX Ø MASSIMO Ø	67 mm ◊
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	3900 □
CLOSING SPEED VELOCITÀ DI CHIUSURA	11,6 mm/SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÀ DI PRESSATURA	5,5 mm/SEC
OPENING SPEED VELOCITÀ DI APERTURA	11,6 mm/SEC
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 50 mm
OPENING WITHOUT DIES APERTURA SENZA MORSETTI	117 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5,5 KW (7,5 HP) - A= 10,64
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	1065X825X1584 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	544 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	70 LT.

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	INDUSTRY 4.0 KIT KIT INDUSTRIA 4.0
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	DATA SAVE ON CSV FILE SALVATAGGIO DATI SU FILE CSV
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
LAN CONNECTION TO PC COLLEGAMENTO LAN A PC	
ELECTRIC PEDAL INCLUDED PEDALE ELETTRICO INCLUSO	
FRONT AND REAR PROTECTION NET WITH ACTIVATION LIMIT SWITCH PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE CON FINECORSO DI ATTIVAZIONE	
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	
BACK MIRROR SPECCHIO	

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO											
V59 ES	60	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75	75

□ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE □ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm
◊ WITH SPECIAL DIES Ø 54 mm UPON REQUEST ◊ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA
* CON WHIT SPECIAL DIES * CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.